

KEEVISVÕRKAED



Vaja aiaehituseks:

Keevisvõrk

- Alati 25m rullis
- 7 erinevat sorti vastavalt kliendi vajadusele
- Kõrgused: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 m
- Traat + PVC Ø 2,2; 2,5; 3,0mm
- Pinnakatte värvus: RAL 6005, RAL 7016, ZN + AL.

SG-postid

- Kasutage vaid T-osaga poste
- Postide läbimõõt 38 või 50 mm
- Võimalik osta tsingitud või Zn + RAL 6005 pinnakattega poste
- Pikkused: 1700, 1950, 2450, 2750, 3000 mm
- Ostke post vähemalt 500 mm pikem.

Klambrid

- Tsingitud klambrid
 - Kuni 1,5m kõrguse aia puhul
 - Kuni 2,2mm traadi paksuse korral
- Roostevabad klambrid
 - Sobib kõikide võrkude paigaldamiseks

Kaldtoed

- Alati Ø38 läbimõõduga
- Pikkused: 1800, 2200, 2700, 3000 mm
- Ostke kaldtugi vähemalt postiga ühepikkune
- Kaldtugede paigaldus postil: jagage posti maapealne osa kolmeks. Puurige ava 1/3 kohale. Kinnitage kaldtoetsiku polt postiga.

Väravad

- Laiust arvestatakse posti siseküljest siseküljeni – reaalne ava väiksem
- Värava ja maapinna vahele jääb 8 cm vaba ruumi
- Väravapostide kõrvale läheb alati reapost + kaldtugi.

Eelarvestamise valemid:

Keevisvõrk

- Ostke rulle vastavalt vajaminevatele meetritele arvule.

Postid

- Poste paigaldatakse 2,5 – 3,0m vahemaa tagant. Eelarvestamisel kasutage valemit 1 post 2,7m tagant.

Kaldtugi

- Igasse nurka paigaldage 2, algusesse ja lõppu 1 tk.
- Kui sirge on pikem kui 50m, tuleb iga 50m tagant paigaldada kaks lisa kaldtuge.
- Väravate kõrvale mõlemale poole tuleb paigaldada reapost + 1 kaldtugi.

Klambrid

- Reapostile 1 tk iga 20 cm tagant
- Nurgapostile 1 tk iga 10 cm tagant

KEEVISPANEELAED

Vaja aiaehituseks:

Keevispaneelid:

- Valige 2D ja 3D paneelide vahel
- Paneelide laius 2504 – 2506 mm
- Traadi paksused:
 - 3D - 4, 5 mm;
 - 2D – 6/6/6 või 8/6/8
- Kõrgused:
 - 2D -1030, 1230, 1430, 1630, 2030 mm
 - 3D- 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 mm
- Pinnakate: ZN, Kuumtsink, RAL 6005 või vastavalt RAL kaardile soovitud värv

Postid:

- SG-post või nelikantpost
- SG-posti puhul sobib vaid Ø50
- Kõrgemate kui 1730 mm paneelide puhul soovitame kasutada nelikantposti

Klambrid:

- SG-postil kaks sorti klambreid – võru ja metallkinnitus
- Nelikantpostil kolm sorti klambreid – võru, kolmeosaline, U-kinnitus

Eelarvestamise valemid:

Keevispaneelid:

- Meetrite arv jagage 2,5m, saate soovitud paneelide arvu

Postid:

- Paneelide arvule lisage 1 post

Kinnitused:

- ... - 1230 mm kõrguse paneeli puhul kasutage 3 kinnitust postile
- 1430 – 1730mm 4 kinnitust postile
- 1930 – 2430mm 5 kinnitust postile

Paneeli värava/seina külge kinnitamiseks kasutage:

- Kinnitusklambrit 40x60 postile (lõigates ära tagumised kõrvad) või
- M-klambrit

